

## FROSTER-820-2U-2PVP

Double body FROSTER<sup>®</sup> model with two glass doors and illuminated exterior canopy /  
 Equipo FROSTER<sup>®</sup> grande, de dos puertas de vidrio, con rótulo exterior iluminado.

### Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	80	203.25
Width / Frente:	52	132.00
Depth / Fondo:	31 3/8	79.75

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	45
Liters / Litros:	1,274
12 Oz Bottles / Botellas 12 Oz.:	820*
12 Oz Cans / Latas 12 Oz.:	1,440*
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 22 45': 25

8 flat shelves included. Additional are optional / 8 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

### Specifications / Especificaciones

- Double pane glass doors with Low-E, to reduce condensation. / Puertas de vidrio doble, con Low-E para reducir la condensación.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Forced-air evaporator for a quick temperature Pull-Down / Evaporador de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Forced-air condenser / Condensador de aire forzado.
- Two Heavy Duty top mounted condensing units for R-134a, of 1/3 HP each, with easy access for service / Dos unidades condensadoras Heavy Duty para R-134a de 1/3 HP cada una, en la parte superior, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

## Features / Características

Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.

Heavy-Duty hinges with automatic return / Bisagras para uso pesado, con retorno automático

Top mounted Heavy-Duty condensing units for R-134a with easy-access for service / Unidades condensadoras Heavy Duty para R-134a, en la parte superior, de fácil acceso para el servicio.

LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.

LED interior illumination / Iluminación interior LED.

Double pane glass doors with Low-E to reduce condensation / Puertas de vidrio doble con Low-E, para reducir la condensación.

Forced-air condenser / Condensador de aire forzado.

Heavy-Duty flat shelves / Parrillas planas para uso pesado



Robust body injected with CFC-free polyurethane foam, with cyclopentane as blowing agent which doesn't harm the ozone layer / Aislante de polyuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante que no daña la capa de ozono.

## Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:




Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.



LED illumination system / Sistema de iluminación LED

Optional / Opcional:



Voltage regulator / Regulador de voltaje



ECR fan motors / Motores electrónicos conmutados -ECR-



Door lock system / Cerradura con llave

## Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
FROSTER-820-2U-2PVP	2 glass w/ hinges / 2 - vidrio c/ bisagras	2 x 1/3 HP	15.5	-4°C — +4°C 24°F — 39°F	R-134a	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1