

## FROSTER-CC-7-PVP

Large counter top FROSTER<sup>®</sup> model with glass door /  
El FROSTER<sup>®</sup> más grande para colocar sobre mostradores,  
de una puerta de vidrio.



### Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	37 3/4	96.00
Width / Frente:	21 1/4	54.00
Depth / Fondo:	25	63.50

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	7
Liters / Litros:	198
12 Oz Bottles / Botellas 12 Oz.:	77*
12 Oz Cans / Latas 12 Oz.:	217*
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 144 45': 160

3 flat shelves included. Additional are optional / 3 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

### Specifications / Especificaciones

- Double pane glass door with Low-E, to reduce condensation. / Puerta de vidrio doble, con Low-E para reducir la condensación.
- Interior canopy design / Diseño de rótulo interior.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Forced-air evaporator for a quick temperature Pull-Down / Evaporador de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Forced-air low maintenance condenser / Condensador de aire forzado, de bajo mantenimiento.
- 1/8 HP Heavy Duty top mounted condensing unit for R-134a, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/8 HP, en la parte superior, para R-134a, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

## Features / Características

Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.

Heavy-Duty hinges with automatic return / Bisagras para uso pesado, con retorno automático

Robust body injected with CFC-free polyurethane foam, with cyclopentane as blowing agent which doesn't harm the ozone layer / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante que no daña la capa de ozono.

LED interior illumination / Iluminación interior LED.

Double pane glass door with Low-E to reduce condensation / Puerta de vidrio doble con Low-E, para reducir la condensación.

Forced-air low maintenance condenser / Condensador de aire forzado, de bajo mantenimiento.

Heavy-Duty condensing unit for R-134a with easy-access for service / Unidad condensadora Heavy Duty para R-134a, de fácil acceso para el servicio.

Heavy-Duty flat shelves / Parrillas planas para uso pesado



## Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:

Optional / Opcional:




Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.



Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.



LED illumination system / Sistema de iluminación LED



Voltage regulator / Regulador de voltaje



ECR fan motors / Motores electrónicos conmutados -ECR-



Door lock system / Cerradura con llave

## Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
FROSTER-CC-7-PVP	1 glass w/ hinges / 1- de vidrio c/ bisagras	1/8 HP	3.5	-4°C — +4°C 24°F — 39°F	R-134a	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1