

MINIFROSTER-PVPH

Also available HC version with R 290!



¡También disponible versión HC con R.290!

Slim design counter top heated glass door FROSTER[®] model with high exhibition capacity / FROSTER[®] pequeño para colocar sobre mostradores, con diseño esbelto, gran capacidad de exhibición y una puerta de vidrio térmico.

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters / Centímetros:
Height / Altura:	38	96.50
Width / Frente:	15 3/4	40.00
Depth / Fondo:	17 5/8	44.75

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	3
Liters / Litros:	85
12 Oz Bottles / Botellas 12 Oz.:	50*
12 Oz Cans / Latas 12 Oz.:	48**
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 184
	45': 208

2 flat shelves included. Additional are optional / 2 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

*Cans capacity with optional third shelf / *Capacidad de latas con tercera parrilla opcional.

Specifications / Especificaciones

- Heated glass door to avoid condensation. / Puerta de vidrio térmico para eliminar la condensación.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Forced-air evaporator for a quick temperature Pull-Down / Evaporador de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Forced-air low maintenance condenser / Condensador de aire forzado, de bajo mantenimiento.
- 1/10 HP Heavy Duty top mounted condensing unit for R-134a, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/10 HP, en la parte superior, para R-134a, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

Features / Características



Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:

Optional / Opcional:




Low maintenance condenser /
Condensador de bajo
mantenimiento.



Electronic control with
energy saving button and
three different temperature
range settings /
Control electrónico con
botón ahorrador de
energía, y tres diferentes
rangos de temperatura
de operación.



LED illumination
system /
Sistema de
iluminación LED



Voltage regulator /
Regulador de voltaje



ECR fan motors /
Motores electrónicos
conmutados -ECR-



Door lock system /
Cerradura con llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
MINIFROSTER- PVPH	1 heated glass w/ hinges / 1- vidrio térmico c/ bisagras	1/10 HP	2.8	-4°C — +4°C 24°F — 39°F	R-134a	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1